



Sezioni finestra: in legno lamellare.

Sezione telaio a: 164/184mm x 60mm montanti e traversi 105mm x 68/78mm.

Profilo arrotondato, squadrato e barocco sia interno che esterno sul fermavetro, giunzione montante trasverso con tenone cava chiusa sezione 40mm x 50mm più calcagnolo.

Aperture: ad una o più ante scorrevoli o fisse.

Dispositivi di chiusura: ferramenta AGB modello Climatek con soglia in vetroresina e doppia guarnizione.

Legno lamellare: Abete - Larice - Rovere

Legno massello: Yellow Pine - Douglas - Meranti - Hemlock - Okumè

Vetro camera: 3+3/15/3+3 UG= 1,0  $\text{wm}^2/\text{k}$ , 3+3/12/4/12/3+3 UG= 0,6  $\text{wm}^2/\text{k}$  e a richiesta vetri blindati.

Verniciatura: ciclo a tre mani all'acqua con mano di fondo per protezione da muffa e funghi, mano intermedia per isolamento agenti atmosferici, finitura per aspetto estetico. A richiesta garanzia di 10 anni sulla verniciatura senza nessuna manutenzione.

Permeabilità all'aria (en 1026 - uni en 12207)	classe di merito 4
Tenuta dell'acqua (en 1027 - uni en 12208)	classe di merito 9A
Resistenza al vento (en 12211 - uni en 12210)	classe di merito B3
Trasmittanza termica (uni en iso 10077 - 1)	SP 69mm UW1,22 W/M2K con vetro ug=1,0 e canalina Warm Edge. Alzante 300x260
Trasmittanza termica (uni en iso 10077 - 1)	SP 79mm UW 0,91W/M2K con vetro ug=0,6 e canalina Warm Edge. Alzante 300x260